

# PROFESJONALNE WENTYLATORY – Z TWORZYWA

## DFX 20



**DFX 20 (40CM)**

IP44



Dwa połączone urządzenia zwiększają całkowite ciśnienie powietrza - pozwala to na podłączenie więcej niż jednego przewodu giętkiego w celu wentylacji na większe odległości.



- Wytrzymała obudowa z tworzywa formowanego rotacyjnie
- Łatwa obsługa i transport
- Duży przepływ powietrza
- Wentylator osiowy
- Regulowana prędkość - 2 stopnie
- Możliwość podłączenia przewodów giętkich
- Możliwość piętrowania: 2 gumowe paski umożliwiają stabilne mocowanie



Panel sterujący: licznik roboczogodzin, dodatkowe gniazdo zasilania, przełącznik prędkości

### Akcesoria dodatkowe



**Giętkie przewody PVC 7,6m**  
Ø51cm - 4031.403

Profesjoniści, którzy często transportują urządzenia, preferują wentylatory z tworzywa sztucznego, ponieważ są one bardziej odporne na uszkodzenia.

Specyfikacja	Jedn.	DFX 20
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	5.430/6.450
Max. ciśnienie powietrza	Pa	225
Wentylator		1 x Osiowy
Prędkości wentylatora		2
Zużycie energii	W	195/285
Zasilanie	V/Hz	220-240/50
Wymiary wylotu powietrza	cm	40
Rodzaj przepływu powietrza		Nadmuch
Ochrona		IP44
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	525 x 320 x 550
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	550 x 365 x 570
Waga netto/brutto	kg	12,6/14
Paleta	szt.	12