

DESTRATYFIKATORY - WENTYLATORY STROPOWE E36202-E48202-E56002-E60002



E36202
E48202
E56002
E60002



Destratyfikatory Master można stosować zarówno latem, jak i zimą, aby poprawić klimat w pomieszczeniu.



- Najbardziej wydajny wentylator sufitowy na rynku
- Może być zawieszony nawet na wysokości 14 metrów
- Wytrzymała konstrukcja pozwalająca na ciągłe użytkowanie przez wiele lat
- Aerodynamiczny kształt umożliwia mieszanie dużych ilości powietrza
- Bezwibracyjna praca dzięki zastosowaniu wyważonego silnika i łopatek
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym oraz automatycznym resetem
- Może pracować w trudnych warunkach przemysłowych

Wentylacja zimą

Ciepłe powietrze gromadzi się pod sufitem. Wentylator sufitowy Master sprowadza je w dolne partie, dzięki czemu oszczędzamy około 30% energii.

Wentylacja latem

Wentylator sufitowy Master tworzy strumień powietrza co zmienia postrzeganie temperatury o około 4°C. Wentylator wspomaga pracę działającej klimatyzacji. Gdy termostat wskazuje 27°, wówczas odczuwalna temperatura wynosi 23°C. Sterownik z wyświetlaczem LCD z 15-metrowym przewodem. Idealne do zawilgoconych pomieszczeń oraz do eliminacji pleśni i kurzu.

Akcesoria dodatkowe



Regulator prędkości

2 wentylatory RVS 2.5A - **4800.018**
5 wentylatorów RVS 5A - **4800.019**
10 wentylatorów RVS 10A - **4800.020**

Specyfikacja	Jedn.	E36202	E48202	E56002	E60002
Przepływ powietrza	m ³ /h	19.900	32.100	41.600	66.200
Maksymalna powierzchnia	m ²	140	180	350	470
Średnica	mm/cale	900/36"	1200/48"	1400/56"	1500/60"
Wentylator		Łopatkki osiowe	Łopatkki osiowe	Łopatkki osiowe	Łopatkki osiowe
Kolor/Liczba łopatek		Białe/3	Białe/3	Białe/3	Białe/3
Zasilanie	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Zużycie energii	W	71	105	110	120
Prąd znamionowy	A	0,31	0,52	0,55	0,60
Max. prędkość	rpm	325	300	290	300
Wysokość robocza	m	4	5	12	14
Wymiary urządzenia	Ømm	900 x h 600	1200 x h 600	1400 x h 600	1500 x h 650
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	710 x 280 x 280
Waga netto/brutto	kg	7,7/9	9,3/11	9,8/12	12,8/ 14,5
Paleta	szt.	45	45	45	32